

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ MIXFOR MT66 ВСЕСЕЗОННАЯ
В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

№ п/п	Наименование показателей	Нормы
1.	Избыточное давление в аэрозольном баллоне при 20 ⁰ С, МПа, в пределах	0,3 – 0,9
2.	Объем налива, мл	850 ± 15
3.	Объем баллона, мл	1000
4.	Внешний вид аэрозольного баллона	Отсутствие механических повреждений и вмятин баллона. Не допускаются подтеки пены из-под крышки. Допускается наличие незначительных рисок и царапин, не влияющих на внешний вид баллона.
5.	Структура	Равномерная средне- и мелкоячеистая структура, допускается наличие незначительных трещин, пустот.
6.	Цвет	Цвет от светло-желтого до желтого.
7.	Время отлипа, при 20±5 ⁰ С и отн. влажности 60 – 80 %, мин, не более	10
8.	Время резки при 20±5 ⁰ С и отн. влажности 60 – 80 %, ч, не более	0,7
9.	Выход пены из баллона (в зависимости от влажности воздуха и температуры), л	До 63
10.	Кажущаяся плотность, кг/м ³ , в пределах	11,0 – 20,0
11.	Температурный режим использования	Окружающая температура: от - 10 ⁰ С до + 35 ⁰ С Температура поверхности: от - 10 ⁰ С до + 35 ⁰ С Температура баллона: от + 18 ⁰ С до + 25 ⁰ С
12.	Маркировка	В соответствии с утвержденной литографией аэрозольного баллона. На доньшке баллона указаны номер партии, дата изготовления и срок хранения.
13.	Упаковка	Баллоны упакованы в картонные коробки по 12 шт. Коробки установлены на поддоны. Всего 4 ряда по 17 коробок. Заводская маркировка: «Пена монтажная профессиональная MIXFOR MT66 всесезонная», номер партии, дата изготовления и срок хранения».
14.	Пластиковые комплектующие	Цвет кольца – адаптера и крышки: черный
15.	Срок хранения	18 месяцев с даты изготовления

Испытания проводятся по документации изготовителя.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Н.Н. Ципошук

Е.А. Иванов